

Ultra1Plus SAE 10W-30 Sintético Super Tractor Aceite Universal Fluido

Descripción del producto

Ultra1Plus SAE 10W-30 Synthetic Super Tractor Universal Fluid es un lubricante tractor multiusos premium diseñado para su uso en motores, transmisiones, accionamientos finales y sistemas hidráulicos de varios equipos todoterreno. Este fluido multiusos está formulado con material base parafínico del grupo II y un paquete aditivo de rendimiento premium que proporciona sólidas propiedades antidesgaste, antioxidantes, anti-espuma y detergente.

Adecuado para su uso en aplicaciones que requieren un aceite Caterpillar TO-4 en los grados de viscosidad SAE 10W o SAE 30.

Además, los modificadores de fricción especiales minimizan el ruido, el pegado o el deslizamiento para los frenos húmedos y las garras de despegue de potencia. Este fluido de varios grados está diseñado para el rendimiento durante todo el año en todas las estaciones.



Adecuado para su uso

API CF-4 API CF

API CE API CD/SF

API GL-4 Massey Ferguson MF 1145, 1144

Massey Ferguson MF 1139 (10W-30) John Deere J27C

ZF TE ML 06B, 07B Ford M2C 159 B/C

Ford Nueva Holanda 82009201/2/3 ZF TE-ML 07C



Características y beneficios del producto

Grado de Viscosidad SAE J300	10W-30
Aspecto	Líquido transparente ámbar
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	67.25
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	10.5
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	145
Viscosidad aparente CCS, cP, ASTM D5293	5.500@-25°C
MRV Viscosidad aparente, cP, ASTM D4684	21.000@-20°C
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	215
Punto de vertido, °C, ASTM D97	-35



Revisado: 02/23/2020



PRODUCT INFORMATION

LOVE YOUR MACHINE

www.ultra1plus.com    @ultra1plus

