

Ultra1Plus SAE 75W-90 Synthetic Gear Oil, API GL-5

Descripción del producto

Ultra1Plus SAE 75W-90 Synthetic Gear Oil, API GL-5 está formulado con aceites base sintéticos y aditivos de rendimiento especiales para proporcionar una estabilidad térmica y oxidativa mejorada a alta temperatura en una amplia gama de condiciones de funcionamiento. Los aditivos anti-scuffing especializados y los modificadores de fricción proporcionan protección avanzada y lubricidad en condiciones de presión extrema. Además, **Ultra1Plus SAE 75W-90 Synthetic Gear Oil, API GL-5** es altamente estable al cizallamiento, al mismo tiempo que resiste el óxido, la oxidación, la formación de espuma y el barniz.



Ultra1Plus SAE 75W-90 Synthetic Gear Oil, API GL-5 está diseñado para su uso en todas las estaciones y supera los requisitos de viscosidad de rendimiento para todo el año y todo tiempo de SAE J306, así como los rigurosos requisitos de rendimiento de API GL-5 .

Producto Code

Presentación	SKU	UPC
Cuarto	UFS7590GL5L	810050654142
Galón (4 QT)	UFS7590GL5G	810050654135
5 Galones Pail	UFS7590GL5P	810050654128
Tambor de 55 galones	UFS7590GL5D	810050654111



Supera los requisitos de rendimiento

UNPI GL-5

Propiedades típicas

Grado de viscosidad SAE J300	75W-90
Aspecto	Amarillo Transparente Liquid
Viscosidad a 40oC, cSt, ASTM D445	113,2
Viscosidad a 100oC, cSt, ASTM D445	15,5
Indice de Viscosidad, ASTM D2270	145
Punto de vertido, C, ASTM D97	-50
Punto de inflamación, C, ASTM D92	205





PRODUCT INFORMATION

Revisado: 05/28/2020

LOVE YOUR MACHINE

www.ultra1plus.com



@ultra1plus

