

Ultra1Plus Full Synthetic ATF Universal

Descripción del producto

Formulado con bases sintéticas y aditivos de alto rendimiento, **Ultra1Plus Full Synthetic ATF Universal** es un lubricante de transmisión sintético de alta viscosidad y alta resistencia de primera calidad. Este producto contiene un paquete aditivo de alto rendimiento diseñado para una excelente estabilidad a la oxidación y resistencia térmica, así como excelentes propiedades de modificación de fricción. **Ultra1Plus Full Synthetic ATF Universal** es un lubricante de transmisión automática universal que es adecuado para su uso en casi todas las marcas y modelos de transmisiones automáticas, incluidos turismos, camiones ligeros, camiones de servicio pesado, vehículos comerciales, así como vehículos todoterreno.



Adecuado para su uso



Allison C-3, C-4, TES-295, TES-389	Honda/Acura
GM DEXRON®, DEXRON® II, II-E, III, III-G, III-H	Hyundai
Ford MERCON®, MERCON® V (excepto Ford Tipo F)	Jaso
Chrysler (Mopar) ATF +3, ATF +4	Mercedes
Toyota/ Lexus T-II, III, IV y WS	Mitsubishi
Volvo	Nissan/Infinity
Voith	CAT TO-2
Bmw	Vw
Zf	



Propiedades típicas

Parámetro	Resultado
Aspecto	Rojo, Líquido Teñido
Viscosidad a 40oC, cSt, ASTM D445	35.0
Viscosidad a 100oC, cSt, ASTM D445	7.30
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	180
Viscosidad de Brookfield a -40oC, ASTM D2983, cP	11.000
Punto de vertido, C, ASTM D97	-54
Punto de inflamación, C, ASTM D92	210

NO se recomienda para su uso en transmisiones continuamente variables (CVT), transmisiones de doble embrague (DCT) o aplicaciones que requieren un ATF modificado sin fricción, como Ford Tipo F o Ford Tipo G (utilizado en ciertas transmisiones europeas).



PRODUCT INFORMATION

Revisado: 05/28/2020

LOVE YOUR MACHINE

www.ultra1plus.com



@ultra1plus

