Ultra1Plus ISO 68 Aceite Hidráulico AW Convencional

Descripción del producto

Formulado con stocks de base parafínica de alto índice de viscosidad y aditivos de alto rendimiento, **el aceite hidráulico Ultra1Plus AW ISO 68** presenta una excelente estabilidad a la oxidación, protección contra la corrosión, estabilidad al cizallamiento y capacidad de bombeo en una amplia gama de condiciones de funcionamiento y temperaturas. El paquete aditivo integral incluye antidesgaste, anti-corrosión, agentes antiespumantes, así como detergencia. Aceptable para una amplia gama de aplicaciones, **el aceite hidráulico Ultra1Plus AW ISO 68** resiste la oxidación, el óxido, la corrosión, la formación de espuma, el barniz y el desgaste.

Supera los requisitos de rendimiento

Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2	Acero de EE. UU. 127
MAG IAS P-69 (ISO 68)	Acero de EE. UU. 136
GM LS-2	Bosch Rexroth RD90220
JCMAS HK	SAE MS1004

Código de producto

Presentación	Sku	Upc
5 Galones Pail	UC68AWP	810050654968
Tambor de 55 galones	UC68AWD	810050654951
Tote de 265 galones	UC68AWT	810050654944

Propiedades típicas

EnSO VG	68
Aspecto	Líquido transparente amarillo
Viscosidad a 40oC, cSt, ASTM D445	68.0
Viscosidad a 100oC, cSt, ASTM D445	8.97
Indice de Viscosidad, ASTM D2270	105
Punto de inflamación, C, ASTM D92	210
Punto de vertido, C, ASTM D97	-27

Revisado: 05/28/2020