

## Ultra1Plus SAE 10W-40 Mezcla sintética Aceite de Motor API SN

### Descripción del producto

Ultra1Plus Synthetic Blend Motor Oils, SAE 10W-40 API SN está formulado con una mezcla de aceites base convencionales y sintéticos y un paquete de aditivos de primera calidad. Este aceite está diseñado para su uso en motores de gasolina carburados, inyectados de combustible, turbo cargados y sobrealimentados en condiciones de funcionamiento normales y extremas. Este aceite supera los requisitos de rendimiento de API SN.



### Características y beneficios del producto

- Ayuda a prevenir los depósitos y la acumulación de lodos para permitir una larga vida útil del motor.
- Proporciona lubricación general y rendimiento de protección contra el desgaste para muchos estilos de conducción.
- Ofrece un rendimiento excepcional durante el intervalo máximo de cambio de aceite recomendado en el manual del propietario de un vehículo.
- Proporciona un mejor control de las emisiones.

### Códigos de producto

Presentación	SKU	UPC
Cuarto	USB1040SNL	810050650724
Galón	USB1040SNG	810050650717



### Exceeds Rendimiento Requeridoment

API SN	API SL
API SM	API SJ

### Propiedades típicas

Grado de viscosidad SAE J300	10W-40
Aspecto	Líquido transparente de ámbar
Viscosidad a 40oC, cSt, ASTM D445	100.25
Viscosidad a 100oC, cSt, ASTM D445	14.5
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	150
Viscosidad aparente CCS, cP, ASTM D5293	5.600o-25oC



# PRODUCT INFORMATION

MRV Viscosidad aparente, cP, ASTM D4684	21.000o-30oC
Punto de inflamación, C, ASTM D92	215
Punto de vertido, C, ASTM D97	-40

Revisado: 05/28/2020

