Ultra1Plus SAE 20W-50 Convencional Heavy-Duty Motor Oil API CI-4/SL

Descripción del producto

Ultra1Plus Heavy-Duty Motor Oil 20W-50, API CI-4/SL es lubricante de aceite de motor de gasolina y diésel de servicio pesado. Este aceite exhibe excelentes propiedades de detergencia y anti-desgaste, así como un buen control de oxidación y hollín. Este aceite está formulado con aceite base parafínico del grupo II y paquete aditivo premium.

Códigos de producto

Presentación	Sku	Upc
Cuarto	UC2050CI4SLL	810050651509
Galón (4 QT)	UC2050CI4SLG	810050651493
5 Galones Pail	UC2050CI4SLP	810050651486
Tambor de 55 galones	UC2050CI4SLD	810050651479

Características y beneficios del producto

Grado de viscosidad SAE J300	15W-40
Aspecto	Líquido transparente de ámbar
Viscosidad a 40oC, cSt, ASTM D445	160,55
Viscosidad a 100oC, cSt, ASTM D445	18,5
Indice de Viscosidad, ASTM D2270	130
Punto de inflamación, C, ASTM D92	230
Punto de vertido, C, ASTM D97	-25
Número de base total, mg KOH/g, ASTM D2896	10

Supera los requisitos de rendimiento

API CI-4, CH-4, CF-4, CF-2, CF	API SL, SJ, SG, SF
MB 228.1, 229.1	MAN 271
MTU Tipo 1	Volvo VDS-2
Mack EO-M Plus	Renault Truck RD/RD-2
Cummins CES 20076	CAT ECF-1-a
ZF TE-ML 07C	
ACEA E2-96 Número 5 (2007), B3-98 Número 2 (2002) , A2-96 Número 3 (2002)	

Revisado: 05/28/2020