

## Ultra1Plus SAE 80W-90 Aceite de engranaje, API GL-5

### Descripción del producto

**Ultra1Plus SAE 80W-90 API GL-5 GEAR OIL** está formulado con alto índice de viscosidad, aceite base parafínico y aditivos especiales de rendimiento. API Categoría GL-5 designa el tipo de servicio característico de los engranajes, particularmente hipoides en ejes automotrices en condiciones de alta velocidad y/o baja velocidad de alto par. Los aditivos anti-rozaduras especiales y los modificadores de fricción proporcionan protección avanzada y lubricidad en condiciones de presión extrema. Además, **Ultra1Plus SAE 80W-90 API GL-5 Gear Oil** es altamente estable al tiempo que resiste el óxido, la oxidación, la espuma y el barniz.



### Características y beneficios del producto

- Mayor vida útil del engranaje y del rodamiento debido a depósitos mínimos.
- Vida de sello más larga.
- Mayor capacidad de carga.
- Contribución a la reducción del costo de mantenimiento y a una mayor vida útil del equipo.
- Ayuda a reducir los costes operativos



### Supera los requisitos de rendimiento

API GL-5  
SAE J2360

### Códigos de producto

Presentción	SKU	Upc
Cuarto	UC8090GL5L	810050654029
Galón (4 QT)	UC8090GL5G	810050654012
Cubo	UC8090GL5P	810050654005

### Propiedades típicas





# PRODUCT INFORMATION

<b>SAE J306 Grado de Viscosidad</b>	<b>80W-90</b>
Aspecto	Líquido ámbar
Viscosidad @ 40°C, cSt, ASTM D445	139.8
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D445	15.5
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	115
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	210
Punto de vertido, °C, ASTM D97	-30

Revisado: 05/28/2020

